

## Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Koreastar Premium-35A ATMO

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastenny-gazovyy-kotel-koreastar-premium-35a-atmo>



### Описание

- Купить настенный двухконтурный газовый котел  Koreastar Premium-35A ATMO  с открытой камерой сгорания и отдельным теплообменником Вы можете в  Интернет-магазине «Пром-каталог». Более подробная информация по телефону #REGION\_TAG\_PHONE#.
- Многочисленные опции KOREASTAR PREMIUM помогут Вам эффективно управлять котлом.
- Защита от замерзания, функция «Комфорт» и новый современный теплообменник из высококачественной меди, обеспечивающий повышенную теплоотдачу, сделают отопление Вашего дома надежным и экономичным.
- Инновационная конструкция KOREASTAR PREMIUM и малошумный насос от ведущего европейского производителя WILO позволили сделать работу котла практически бесшумной.
- Это дает неоспоримое преимущество при установке котла на кухне.
- Детальная проработка каждого элемента KOREASTAR PREMIUM позволила создать котел, способный противостоять многим непредвиденным ситуациям.
- При погасании горелки система безопасности мгновенно перекроет подачу газа в котел, а при нарушениях в работе системы дымоудаления отключит котел и предотвратит попадание дымовых газов в помещение.
- медный первичный теплообменник два теплообменника в котлах мощностью от 10 до 20кВт

установлен теплообменник мощностью 24кВт.

- Поэтому при работе в режиме ГВС котлу не страшны предельные нагрузки, а выработка горячей воды составляет 13.6 литра.
- двойная защита теплообменника от перегрева многократно продлевает срок эксплуатации котла выпускается с открытой (модель PREMIUM A) и закрытой (PREMIUM E) камерой сгорания пониженное потребление газа блок управления с ЖК-дисплеем и системой самодиагностики неисправностей электронная модуляция пламени энергосберегающий трехскоростной циркуляционный насос □ WILLO (Германия) система антиблокировки насоса и трехходового клапана (активируется каждые 24 часа) система защиты от замерзания подключение пульта дистанционного управления (Open-Therm) подключение комнатного терморегулятора

## Характеристики

Встроенный циркуляционный насос	есть
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса, защита от блокировки трехходового клапана
Камера сгорания	открытая
Материал первичного теплообменника	медь
Напряжение сети	однофазное
Особенности	подключение внешнего управления
Патрубок подключения газа	1/2
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Топливо	природный газ, сжиженный газ
Энергонезависимый	нет
Гарантия	2 года
Конденсационный	нет
Тип теплообменника	раздельный
Тип котла	газовый
Установка	настенная
Встроенный расширительный бак, л	есть

Диаметр дымохода, мм	130
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	8
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Размеры (ШxВxГ), мм	500x742x344
Расход природного газа куб. м/час	3.74
Расход сжиженного газа, кг/час	2.87
Тепловая мощность, кВт	12.50 - 35
Отапливаемая площадь, кв.м.	350 кв. м.
Установка	Настенная

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.