

Описание товара Комбинированный котел

Buderus Logano G215-64 WS



Описание

Комбинированный котел Buderus Logano G215-64 WS - в качестве теплоносителя-антифриза Будерус рекомендует использовать только Antifrogen N (м3050 - коды в нашем каталоге). Только при использовании антифриза Antifrogen N Будерус Рус сохраняет гарантию на котлы. Напольные чугунные котлы Buderus Logano G215 WS, работающие на газе или дизельном топливе. Диапазон мощности 52, 64, 78, 95 кВт. Применена технология ThermoStream.

Особенности Buderus Logano G215-64 WS:

- Низкотемпературный отопительный чугунный котел по DIN EN 303 с плавным регулированием температуры котловой воды без цокольной температуры (минимальной температуры котловой воды)
- Четыре сертифицированных типоразмера котла с номинальной теплопроизводительностью 40-95 кВт, имеют знак CE
- Конструкция котла выполнена по принципу ThermoStream, обеспечивающему надежную работу без смесительного насоса и регулирования температуры обратной линии
- Водоохлаждаемая камера сгорания с небольшой тепловой нагрузкой и отвод дымовых газов по трехходовому принципу
- Отопительный котел предназначен для работы на дизельном топливе EL по DIN 51 603, на природном, сжиженном, биохимическом газе и рапсовом масле. Котел работает со всеми дизельными и газовыми вентиляторными горелками по EN 267 и EN 676
- Комбинируется с баками-водонагревателями Logalux SU и ST или Logalux LT, а также с различными системами управления из программы Будерус
- Исполнения Unit с согласованными друг с другом компонентами (отопительный котел, горелка и система управления) для работы с высоким стандартизированным коэффициентом использования

Характеристики

Тип котла	жидкотопливный
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ, Дизель
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	69.8 кВт
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	чугун
Температура теплоносителя, °C	50 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	4
Электропитание	220-240/1/50
Габаритный размер	600x1040x907 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 ¼
Цвет	синий
Отапливаемая площадь, кв.м.	640 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.