

Описание товара Стальной панельный радиатор

Purmo Ventil Compact 11/300x800



Описание

- Панельные радиаторы с конвекционными элементами и вмонтированным вкладышем термостатического крана, боковые поверхности закрыты защитными элементами, верхняя поверхность закрыта планкой типа «гриль».
- Вмонтированный подсоединительный комплект позволяет подключить радиатор как с низу, так и с боку.
- Два нижних подсоединительных отверстия для подключения на уровне пола, а также четыре боковых подсоединительных отверстия в каждом углу радиатора.
- Все отверстия имеют внутреннюю резьбу G1/2.
- Радиатор снабжён вкладышем термостатического крана Heimeier или Oventrop с предварительной регулировкой.
- Запитка со стороны пола в радиаторах CV11 стандартно размещается слева.
- В радиаторах CV22 и CV33 она может быть также и слева, если радиатор повернуть.
- Питательная труба всегда должна быть подсоединена дальше от грани радиатора, а обратная труба – ближе к грани радиатора.

Характеристики

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Страна производителя | Финляндия |
| Теплоотдача радиатора | 437 Вт |
| Число панелей | 1 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная рабочая температура | 110 °С |
| Опрессовочное давление, бар | 15 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| Подключение | универсальное |
| Общий объем радиатора | 1.36 л |
| Высота радиатора | 300 мм |
| Межосевое расстояние | 250 мм |
| Диаметр подключения | 1/2 дюйма |
| Материал радиатора | сталь |
| Страна сборки | Россия |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.