

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Морозильный ларь Polair DF140SC-S

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/morozilnye-lari/morozilnyy-lar-polair-df140sc-s>



Описание

- Морозильный ларь Polair DF140SC-S – демонстрационно-торговое оборудование серии Standard, стабильно сохраняющее продукцию при низкотемпературном режиме даже при уличной торговле или в жарких, неветилируемых помещениях магазинов (до +35 °С).
- Элегантный дизайн, большая обзорность, высокая механическая и коррозионная стойкость, надежность управления режимом делают оборудование ценным приобретением.
- Особенности модели: встроенная система холодогенерации; низкое (для демонстрационного типа) удельное электропотребление – 4 кВт•ч/сутки на 323 л объема; тип охлаждения – статический; тип охлаждения конденсатора – динамический, воздушный; тип оттайки – принудительный; количество отделений – 1 шт.
- ; стенки корпуса перфорированы для притока воздуха в агрегатный отсек; дно ларя имеет отверстие для слива, облегчающее обработку; во время работы отверстие перекрыто пластиковой заглушкой; возможность брендирования, персонализации оборудования.
- Стандартная комплектация: внутренние и наружные панели корпуса – сталь оцинкованная с покрытием полимером; стенки корпуса с термоизоляцией (пенополиуретан 70 мм); рамы – термоформированный пластик-АБС, прочные, усиленные, доступные цвета белый/красный/синий; заслонки – раздвижные, стеклянные с низкоэмиссионным покрытием (теплоотражение, прозрачность); стекла – изогнутые, прочные, закаленные; герметичный

компрессор; алюминиевый испаритель (змеевик); медно-алюминиевый конденсатор (батарея); вентилятор охлаждения конденсатора; термометр – контроль температуры внутри рабочего объема; термодатчик – контроль температуры в верхней части ларя (зона выкладки); термостат (на боковой стенке) – механический, используется как терморегулятор; колеса – двойные, Ø 50 мм, поворотные, не оставляющие следов на полу (4 шт.

-).
- Опционно: корзины (максимальная вместимость – 5 корзин); замок с ключами.

Характеристики

Вес, кг	68 кг
Рабочие температуры	-25...-18 °С
Страна	Россия
Полезный объем	323 л
Напряжение	220 В
Тип охлаждения	Гравитационное (Статическое)
Колеса	есть
Количество корзин	Опционально
Тип оттайки	принудительная
Тип испарителя	змеевик
Тип конденсатора	батарея
Наличие вентилятора у конденсатора	есть
Наличие терморегулятора	термостат
Климатический класс	4+
Количество вмещаемых корзин	5
Материал обшивки корпуса снаружи	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Материал обшивок корпуса изнутри	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Наличие замка	Опционально
Температура окружающей среды	до +35 °С
Термометр	есть
Толщина стенки корпуса	70 мм
Потребляемая электроэнергия	4,2 кВт/сутки
Мощность (будет удалено)	0,28 кВт
Высота в упаковке	942 мм
Длина в упаковке	1405 мм
Масса в упаковке	77 кг

Ширина в упаковке	735 мм
Высота, мм	853 мм
Длина, мм	1350 мм
Наличие замка	Опционально
Полезный объем, л	323 л
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.