

Описание товара Водонагреватель косвенного нагрева Buderus Logalux L200



Описание

Характеристики бойлеров Buderus серии Logalux L135 - L200 : Баки-водонагреватели в горизонтальном исполнении с приварным гладкотрубным теплообменником и с регулированием температуры. Высокая эксплуатационная мощность обеспечивается приварным внутренним гладкотрубным теплообменником. Три сертифицированных типоразмера баков емкостью 135, 160 и 200 литров. По форме и цвету соответствуют отопительным котлам Logano G124 и Logano G124 V (газовые чугунные котлы), а также Logano G125 (чугунные котлы на дизельном/газовом топливе). Баки-водонагреватели Logalux соответствуют требованиям "Положений об общих условиях эксплуатации систем водоснабжения". Пригодны для всех видов питьевой воды благодаря покрытию гигиеничной термолазурью DUOCLEAN MKT фирмы Будерус; при общей жесткости воды ниже 2 °dH - по запросу. Небольшая занимаемая площадь в комбинации с отопительным котлом, установленным на бак сверху (максимальная весовая нагрузка на бак 500 кг). Высокий комфорт в приготовлении горячей воды при одновременно малой потребности в занимаемой площади для варианта установки бака под котлом. Система управления для приготовления горячей воды, термометр, инертный анод и регулируемые по высоте опоры - дополнительные комплектующие. Защита от коррозии по DIN 4753-3 термолазурью DUOCLEAN MKT фирмы Будерус и магниевым анодом. Регулирование инертного анода со стабилизатором напряжения и вилкой, имеющим заземляющий контакт – по дополнительному заказу. Теплоизоляция из жесткого пенополиуретана толщиной 50 мм, не содержащего фторхлоруглеводороды. Расход тепла в режиме готовности всех типоразмеров не превышает допустимые границы. Большой люк спереди для проведения чистки и осмотра имеет удобный доступ. В качестве дополнительного оборудования – подготовленный на заводе соединительный трубопровод котел-водонагреватель. Соединительный штекер для контроля над магниевым анодом. Регулируемые по высоте опоры для быстрого и простого выравнивания бака-водонагревателя при установке на неровном полу. Монтаж комплектующих требует минимум

действий и занимает мало времени. **ВНИМАНИЕ!** Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара.

Характеристики

Тип водонагревателя	Косвенный
Исполнение	Горизонтальный
Нагревательный элемент	Теплообменник
Макс. температура нагрева, °C	95.00
Ускоренный нагрев	Нет
Защита от накипи	Да
Дисплей	Нет
Рециркуляция	Да
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС	1 1/4
Диаметр подключения к контуру отопления	1"
Электропитание	220V
Высота, мм	652.00
Ширина, мм	659.00
Глубина, мм	1078.00
Вес (нетто), кг	116.00
Гарантия от производителя	2 года
Страна производителя	Германия
Объем бака, л	200
Способ установки	Напольный
Подводка	Задняя

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.