

Описание товара Сплит-система Lessar LS-HE09KDE2/LU-HE09KDE2 Enigma



Описание

Новая серия инверторных сплит-систем Enigma — это высокие показатели энергоэффективности, сочетание наиболее популярных у пользователей функций и оптимальный модельный ряд от 9000 до 24 000 BTU. Сплит-системы серии Enigma отвечают всем европейским экологическим стандартам и работают на хладагенте R32, который является наиболее экологически безопасным хладагентом на сегодняшний день. Благодаря новой интеллектуальной системе, сокращено время процесса размораживания. Встроенный ионизатор воздуха способствует очищению воздуха от пыли, аллергенов и молекул вредных газов. Все это позволяет создать максимально комфортную атмосферу в помещении.

Особенности и преимущества Lessar LS-HE09KDE2/LU-HE09KDE2 Enigma:

- Минимально допустимая температура, устанавливаемая пользователем — 16 °C.
- Опциональное подключение WI-FI-модуля дает возможность управлять кондиционером удаленно с помощью мобильного телефона
- Класс эффективности A
- Ионизатор воздуха
- Функция Follow me
- Интеллектуальная система разморозки
- Озонобезопасный хладагент R32
- ИК Intellect пульт в комплекте

Характеристики

Модель кондиционера

9 (до 30 м.кв)

Площадь помещения	25 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.65 кВт
Мощность обогрева	2.852 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.78 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.781 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	27
Уровень шума (внешний блок), Дб	51
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.4
Коэффициент эффективности COP	3.65
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	300
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.5 × 71.3 × 27 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29.3 × 71 × 45 см
Вес (внешний блок)	21 кг
Вес (внутренний блок)	8.1 кг

Вес

29.1 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.