

Описание товара Напольный ИБП Парус электро

СИП380Б500БД.9-33



Характеристики

Полная мощность	500 кВА
Активная мощность	450 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Модель	Парус электро СИП380Б500БД.9-33
Номинальное входное напряжение	380, 400, 415 В
Номинальный диапазон входного напряжения	380, 400, 415 (- 25%...+ 20%) В
Входной коэффициент мощности	$\geq 0.85 \cos \varphi$
Диапазон входной частоты	50/60 $\pm$ 5 Гц
Номинальный входной ток	760 А
Коэффициент нелинейных искажений на входе	менее 5 при использовании фильтра %
Диапазон напряжений в экономичном режиме	от - 40% до + 20% (настраиваемый)
Тип входного соединения	Клеммный терминал, три фазы + нейтраль
Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В

Точность выходного напряжения	$\pm 1 \%$
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Искажения выходного напряжения	$\leq 3\%$ на линейной нагрузке
Выходная частота	$50, 60 \pm 0.05\%$ Гц
Выходной коэффициент мощности	$0.9 \cos \varphi$
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	При работе от электросети
КПД в режиме работы от электросети	94 %
КПД в экономичном режиме	98 %
Тип выходного соединения	Клеммный терминал, три фазы + нейтраль
Наличие байпас	да
Тип байпас	Электронный и ручной сервисный байпас
Диапазон напряжений байпас	От - 40% до + 20%
Диапазон частот байпас	синхронизация ± 2 Гц, защита $\pm 10\%$
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки
Время автономной работы (50% нагрузка)	В зависимости от емкости подключенного батарейного блока
Время автономной работы (100% нагрузка)	В зависимости от емкости подключенного батарейного блока
Время перезаряда	В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета
Режим заряда	Интеллектуальный заряд с температурной компенсацией напряжения
Ток заряда	150 А

Защита батарей	Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS232/485
Внутренний слот для карты управления	Слот для карт SNMP или "сухие" контакты
Аварийное отключение (ЕРО)	да
Индикация	Цифровой ЖК-дисплей и светодиодная индикация
Температура эксплуатации	0 ~ 40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	0 ~ 95 %
Высота над уровнем моря	0 ~ 3000 метров - до 85% нагрузки, 0 ~ 1500 метров - 100% нагрузки
Температура хранения	-25 ~ +55
Высота хранения над уровнем моря	0 ~ 10000 метров (рекомендованная)
Класс защиты	IP20, опционально доступны другие исполнения
Тепловыделение в режиме работы от электросети	115567 BTU/час
Уровень шума	менее 72 дБ
Габаритные размеры ИБП	2800x1040x1900 мм
Размеры упаковки	две коробки
Масса	3700 кг
Масса брутто	3950 кг
Безопасность	ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1
ЭМС	ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2
Страна происхождения	Россия
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.